



MINIMÁLIS MÉRETEK **MAXIMÁLIS ERŐ**

A KBC 36 MAGFORCE

A világ legkompaktabb magfúrógépe jobbos és balos forgásiránnyal.

ISMERŐS EZ ÖNNEK?



Nem tud fúrni **SZŰK HELYEKEN**, mert a gépe túl magas és túl hosszú?



A gépe leesik az acéltartóról **FÜGGŐLEGES RÖGZÍTÉSÉNél** a kedvezőtlen súlypontja miatt?



ROSSZUL LÁT RÁ a fúrési helyre?



Az Ön kompakt gépe ugyan befér az acéltartóba, de a 30 mm-es **VÁGÁSMÉLYSÉG** nem elegendő?

**A LEGNAGY-
SZERŰBB, HA
KEVÉS A HELY.**





ÚJ

A KBC 36 **MAGFORCE**

- + Minimális méretek a fúrási folyamatokhoz a legszűkebb helyeken.
- + Kompakt és könnyű felépítés alacsony súlyponttal a biztonságos munkákhoz.
- + Magasan elhelyezett hajtómű a fúrási helyre való, optimális rálátás érdekében.
- + Egyedülálló szegnyereg-előtolás akár 35 mm-es vágás-mélységekhez.

ÚJ STANDARDOT ÁLLÍT FEL A MÉRETET ILLETŐEN IS



Ez az ábra a KBC 36 MAGFORCE gépet **eredeti méretében** mutatja.

DIN A4 (297 x 210 mm)



A gép kezelésénél mindig használni kell az érintésvédő rácsot és a rögzítőhevedert. Az alkalmazás jobb láthatósága érdekében ezen az ábrán egyik sem található meg.

Épp olyan kicsi, mint egy A4 lap, de mégis a legnagyobb:

Az új KBC 36 MAGFORCE, a világ legkompaktabb magfúrógépe jobbos és balos forgásiránnyal.

MODELL	SZERKEZETI HOSSZ	SZERKEZETI MAGASSÁG	SAROKMÉRET	TÖMEG	VÁGÁSMÉLYSÉG
FEIN KBC 36 MAGFORCE	290 mm	169 mm	40 mm	8,5 kg	35 mm
1. versenytárs	310 mm	167 mm	50 mm	10,3 kg	30 mm
2. versenytárs	338 mm	180 mm	43 mm	11,0 kg	30 mm
3. versenytárs	380 mm	176 mm	57 mm	9,5 kg	30 mm



KBC 36 MAGFORCE

1. versenytárs

2. versenytárs

3. versenytárs

SZÁM ELŐN



AZ ÚJ MÉRET

A csupán 169 mm-es magasság, a mindössze 290 mm-es hossz és az alig 8,5 kg összsúlynak köszönhetően a legszűkösebb munkakörülmények, valamint a mobil és rugalmas alkalmazások is az Ön kedvenc feladataivá válnak.

TÚLNŐ SAJÁT MAGÁN

A jobbos és balos forgásiránnyal, az elektronikus fordulatszám-beállítással és a 35 mm-es vágásmélységgel a KBC 36 MAGFORCE univerzálisan használható, így bármilyen projekthez alkalmas.

SIKERES ALKALMAZÁS

Mindenkor optimális rálátás a fúrési helyre: A magas hajtóműháznak és a fúróorsó alatti nagy térnek köszönhetően a nehéz feladatokat is mindig biztosan látja – és kézben tartja.



TALAN NYEL



KOMPAKT ERŐCSOMAG

Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú és a világon egyedülálló a kompakt magfúrógépek között: A kefe nélküli, rendkívüli fordulatszám-stabilitású FEIN 1200 W-os nagy teljesítményű motor – a teljesen újfajta hatékonyságnak köszönhetően – gyors munkatempót tesz lehetővé.



VONZZÁK A KIHÍVÁSOK

Az integrált billenésérzékelőnek, a 10 000 N mágneses tartóerőnek és a mágneses tartóerő-ki-jelzőnek köszönhetően a KBC 36 MAGFORCE mindig fantasztikus társ a munkavégzésben.

ERŐ GOMBNYOMÁSRA



KBC 36 MAGFORCE

A kefe nélküli, rendkívüli fordulatszám-stabilitású FEIN 1200 W-os nagy teljesítményű motor gyors munkatempót tesz lehetővé, és kevés karbantartást igényel.



A CSOMAG TARTALMA

A KBC 36 MAGFORCE csomag tartalma az összes magfúrási feladathoz teljes körű megoldást nyújt. Mindent tartalmaz ahhoz, hogy bármilyen feladatot elvégezzен.

HM-magfúró max. Ø	mm	36
HSS-magfúró max. Ø	mm	36
Magfúró fúrási mélysége	mm	35
Csigafúrás max. Ø	mm	16
Menetfúrás max. Ø	M	12
Süllyesztés max. Ø	mm	32
Motortípus		kefe nélküli
Teljesítményfelvétel	W	1200
Leadott teljesítmény	W	680
Fordulatszám terheléskor	1/perc	130 – 610
Magfúró befogója		3/4"-es Weldon
Löklet	mm	46
Mágneses tartóerő	N	10000
Mágnestalp mérete	mm	175 x 80 x 34
Kábel csatlakozóval	m	3
Magasság / hosszúság	mm	169 x 290
Sarokméret	mm	40
EPTA szerinti tömeg	kg	8,5
Rendelési szám		7 273 23 61

A MAXIMUMRA TÖMÖRÍTVE.



NINCS HELY – NEM GOND

A KBC 36 MAGFORCE-szal a szűk, nehezen hozzáférhető helyen végzett munkák is rutinfeladattá válnak.



EGYSZERŰ & BIZTONSÁGOS

Optimális rálátás a fúrás helyére, átlátható kezelhetőség és stabil helyzet a munka közben: A KBC 36 MAGFORCE-szal a nehéz feladatokat is magabiztosan megoldja.



UTÁNMUNKÁLÁS MEGLEPETÉS NÉLKÜL

Olyan építőelemek vagy gerendák furatainak utánmunkálására van szükség, melyek beépítése már megkezdődött? Pillanatok alatt elkészül.



BEVIZSGÁLT MINŐSÉG

Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamú és tartós használatra kifejlesztett: A világ legkompaktabb, jobbos és balos forgásirányú magfúrógépe nem minden alap nélkül viseli a FEIN nevet.



KOMPAKT MINDENES

Mindegy, hogy magfúrás, csigafúrás, menetfúrás vagy süllyesztés – a KBC 36 MAGFORCE minden kihívásra készen áll.

A MEGFELELŐ TARTOZÉKOK MINDEN ALKALMAZÁSHOZ



HM ULTRA 35 MAGFÚRÓ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és
kiváló forgácsolóteljesítmény.
Metrikus méretek,
vágásmélység 35 mm.



Vágásmélység mm	Furatátmérő mm	Rendelési szám
35	12	6 31 27 714 01 0
35	13	6 31 27 715 01 0
35	14	6 31 27 716 01 0
35	15	6 31 27 717 01 0
35	16	6 31 27 718 01 0
35	17	6 31 27 719 01 0
35	18	6 31 27 720 01 0
35	19	6 31 27 721 01 0
35	20	6 31 27 722 01 0
35	21	6 31 27 723 01 0
35	22	6 31 27 724 01 0
35	23	6 31 27 725 01 0
35	24	6 31 27 726 01 0
35	25	6 31 27 727 01 0
35	26	6 31 27 728 01 0
35	27	6 31 27 729 01 0
35	28	6 31 27 730 01 0
35	29	6 31 27 731 01 0
35	30	6 31 27 732 01 0
35	31	6 31 27 733 01 0
35	32	6 31 27 734 01 0
35	33	6 31 27 735 01 0
35	34	6 31 27 736 01 0
35	35	6 31 27 737 01 0
35	36	6 31 27 738 01 0

HSS NOVA 25 MAGFÚRÓ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁM- BEFOGÓVAL

Hosszú élettartam
Metrikus méretek,
vágásmélység 25 mm.



Vágásmélység mm	Furatátmérő mm	Rendelési szám
25	12	6 31 34 120 05 1
25	13	6 31 34 130 05 1
25	14	6 31 34 140 05 1
25	15	6 31 34 150 05 1
25	16	6 31 34 160 05 1
25	17	6 31 34 170 05 1
25	18	6 31 34 180 05 1
25	19	6 31 34 190 05 1
25	20	6 31 34 200 05 1
25	21	6 31 34 210 05 1
25	22	6 31 34 220 05 1
25	23	6 31 34 230 05 1
25	24	6 31 34 240 05 1
25	25	6 31 34 250 05 1
25	26	6 31 34 260 05 1
25	27	6 31 34 270 05 1
25	28	6 31 34 280 05 1
25	29	6 31 34 290 05 1
25	30	6 31 34 300 05 1
25	31	6 31 34 310 05 1
25	32	6 31 34 320 05 1
25	33	6 31 34 330 05 1
25	34	6 31 34 340 05 1
25	35	6 31 34 350 05 1
25	36	6 31 34 360 05 1

HSS SPECIAL 25 MAGFÚRÓ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁM- BEFOGÓVAL

Hosszú élettartam
Többretegű anyagok
fúrásához egy
munkamenetben.



Vágásmélység mm	Furatátmérő mm	Rendelési szám
25	12	6 31 34 120 30 1
25	13	6 31 34 130 30 1
25	14	6 31 34 140 30 1
25	14,3	6 31 34 143 30 1
25	15	6 31 34 150 30 1
25	16	6 31 34 160 30 1
25	17	6 31 34 170 30 1
25	18	6 31 34 180 30 1
25	20	6 31 34 200 30 1
25	22	6 31 34 220 30 1
25	24	6 31 34 240 30 1
25	26	6 31 34 260 30 1
25	28	6 31 34 280 30 1
25	30	6 31 34 300 30 1
25	32	6 31 34 320 30 1
25	35	6 31 34 350 30 1



KÖZPONTOSÍTÓ CSAP

ø mm	L mm	Rendelési szám
6,35	82	6 31 34 998 30 0



ADAPTER 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Meghajtás 1/4"-os hatlapú DIN 3126 / ISO 1173 – C 6.3. szerint.

Rendelési szám
6 32 06 148 01 0



HSS 90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ BIT

1/4"-os hatlapú DIN 3126 / ISO 1173 – C 6.3. szerint.

Ø
mm
16,5

Rendelési szám
6 31 11 038 01 0

Meghajtás 6 mm-es kerek szár M5 - M8 mérethez DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint.

Ø mm	Négylapú mm	Rendelési szám
6	4,9	6 32 06 146 01 0

Meghajtás 7 mm-es kerek szár M10 mérethez DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint.

Ø mm	Négylapú mm	Rendelési szám
7	5,5	6 32 06 147 01 0

Meghajtás 9 mm-es kerek szár M12 mérethez DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint.

Ø mm	Négylapú mm	Rendelési szám
9	7	6 32 06 149 01 0



HSS 90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ BIT ADAPTERREL, 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Ø
mm
16,5

Rendelési szám
6 31 11 038 02 0



MENETFÚRÓ ÁTMENŐ FURATOKHOZ

Rövid kivitel a DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint.

Menet	L mm	Ø mm	Négylapú mm	Rendelési szám
M6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0
M8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0
M10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0
M12	75	9	7	6 31 10 022 01 0



HSS-CSIGAFÚRÓ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Vágásmélység 35 mm

Vágásmélység mm	Furatátmérő mm	Rendelési szám
35	5	6 31 11 036 01 0
35	6	6 31 11 018 01 0
35	6,8	6 31 11 034 01 0
35	7	6 31 11 019 01 0
35	8	6 31 11 020 01 0
35	8,5	6 31 11 035 01 0
35	9	6 31 11 021 01 0
35	10	6 31 11 022 01 0
35	10,2	6 31 11 037 01 0
35	11	6 31 11 023 01 0
35	12	6 31 11 024 01 0
35	13	6 31 11 025 01 0
35	14	6 31 11 026 01 0
35	15	6 31 11 027 01 0
35	16	6 31 11 028 01 0



MENETFÚRÓK ÁTMENŐ FURATOKHOZ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓ ADAPTERREL

Rövid kivitel a DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint.

Menet	Rendelési szám
M6	6 31 10 019 03 0
M8	6 31 10 020 03 0
M10	6 31 10 021 03 0
M12	6 31 10 022 03 0



HSS-CSIGAFÚRÓ KÉSZLET 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Tartalma: 6 db HSS-csigafúró Ø 6, 8, 10, 12, 14 és 16 mm, praktikus műanyag tárolódobozban. Vágásmélység 35 mm

Rendelési szám
6 31 11 018 02 0



MENETFÚRÓ KÉSZLET ÁTMENŐ FURATOKHOZ

Tartalma: 1-1 db menetfúró DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint 3/4"-os Weldon adapterrel, HSS-csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbe fogóval és HSS 90°-os kúpsüllyesztő bittel Ø 16,5 mm 3/4"-os Weldon adapterrel, illetve 1 db imbuszkulcs praktikus műanyag tárolódobozban.

Menetfúró Menet	Csigafúró Furat-Ø mm	Kúpsüllyesztő Ø mm	Rendelési szám
M6	5	16,5	6 21 10 019 02 0
M8	6,8	16,5	6 21 10 020 02 0
M10	8,5	16,5	6 21 10 021 02 0
M12	10,2	16,5	6 21 10 022 02 0

MADE FOR METAL

A FEIN MAGFÚRÓGÉP-CSALÁD

A FEIN magfúrógépek négy teljesítményosztályban léteznek: Economical, Compact, Universal és Automatic. Mindegyik a 32 mm és 110 mm közötti átmérő-tartományban – és mindegyik kompatibilis átfogó tartozék- és magfúró-választékunkkal. A hosszú élettartamú és nagy teljesítményű keményfém magfúróktól a rendkívül ütés- és lökésálló HSS-magfúrókig itt mindent megtalál, ami a magfúrók szívét megdobogtatja. Azoknak pedig, akik még ennél is többre vágnak, a rugalmas hálózatról működtetett gépek mellett FEIN akkumulátoros magfúrógépet kínálunk a legnagyobb mobilitás érdekében.

➔ **Erről többet a következő weboldalon talál: www.fein.hu/koronafuras**



ISMERJE MEG A FEIN-T

Egyeztessen egyszerűen ingyenes bemutató időpontot online az alábbi címen:
www.fein.hu/termékbemutató

3 ÉV FEIN PLUS GARANCIA

Egyszerűen regisztrálja online a készüléket, és a garanciát hosszabbítsa meg a törvényben előírt szavatossági időtartamról 3 évre (töltőkészülékre és Li-ion akkumulátorokra is). A résztvevő országok listáját és a további tudnivalókat a www.fein.com/warranty oldalon találja

A szakkereskedők készséggel állnak rendelkezésére:



Impresszum:

C. & E. Fein GmbH (Ulm-i cégbíróság: HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Ügyvezető: Dr. Christoph Weiß

EW 1867 Hungária Kft, Telefon 06-28 503 100, www.fein.hu